

TOURNIQUET TRIPODE · TRIPOD TURNSTILE

TEZEY

TRIPODE 2026

Tourniquet tripode automatique conçu pour le contrôle autonome des accès piétons, en intérieur comme en extérieur : mécanisme servo-driver longue durée bidirectionnel, structure inox AISI304 et signalétique lumineuse de passage pour des flux sécurisés et maîtrisés.



35–50 pers./min

–20 à +70 °C

Servo-driver **bidirectionnel**

Intérieur & **extérieur**

— CE QU'IL APPORTE

Fonctions & caractéristiques

1

Deux versions disponibles

Automatique à servo-driver longue durée bidirectionnel (TEZEY A) ou semi-automatique à mécanisme électromagnétique (TEZEY SA).

2

Conception robuste

Haute qualité, structure inox spécialement adaptée aux zones à trafic intense et soutenu.

3

Intégration universelle

Compatible avec tout type de système de contrôle d'accès et d'identification.

4

Basse consommation énergétique

Fonctionnement économe, adapté à un usage continu sur site.

5

Anti-panique

Bras tombant avec réinitialisation automatique, disponible sur toutes les versions, automatiques comme semi-automatiques.

6

Fonctionnement silencieux

Mécanisme fluide avec amortisseur hydraulique, pour un usage en continu sans nuisance sonore.

7

Boîtiers intérieur / extérieur

Différents types de boîtiers disponibles en option selon l'environnement d'installation.

8

Batterie de secours

Connexion disponible pour assurer la continuité de service en cas de coupure de courant.

9

Unicité de passage & indicateurs lumineux

Anti-talonnage natif et signalétique lumineuse dynamique du sens de passage.

— VERSIONS & RÉFÉRENCES

Tableau comparatif des références

Référence	Mode de fonctionnement	Matériau / finition	Bras tombant	Usage recommandé
TEZEY.A.316L	Automatique — servo-driver bidirectionnel	Inox AISI316L	Oui	Environnements corrosifs, extérieur exposé
TEZEY.SA.316L	Semi-automatique — électromagnétique	Inox AISI316L	Oui	Environnements corrosifs, extérieur exposé
TEZEY.A.304	Automatique — servo-driver bidirectionnel	Inox AISI304	Oui	Trafic intense, usage continu
TEZEY.SA.304	Semi-automatique — électromagnétique	Inox AISI304	Oui	Trafic intense, usage continu
TEZEY.A.RAL	Automatique — servo-driver bidirectionnel	Peint RAL au choix	Oui	Intégration architecturale, finition personnalisée
TEZEY.SA.RAL	Semi-automatique — électromagnétique	Peint RAL au choix	Oui	Intégration architecturale, finition personnalisée

Fonction bras tombant (anti-panique, réinitialisation automatique) disponible sur l'ensemble des versions, automatiques comme semi-automatiques.

— DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Matériau (corps)	Inox SUS304 — sommet et corps, épaisseur 1,5 mm
Matériau (bras)	Inox SUS304, épaisseur 1,0 mm
Dimensions (L × l × H)	480 × 280 × 980 mm
Hauteur hors-tout	Jusqu'à 1 237,8 mm avec support lecteurs
Largeur de passage	550 mm
Débit de passage	35 – 50 personnes / min
Mécanisme	Tripode anti-talonnage, avec amortisseur hydraulique
Signalétique	Voyant lumineux dynamique de passage
Alimentation	24 V — 50 W
Unité de contrôle	Carte mère intégrée
Interface de communication	Contact sec & RS485
Température de service	–20 à +70 °C
Humidité	≤ 90 % sans condensation
Indice de protection	IP4X
Environnement	Intérieur et extérieur (avec auvent en extérieur)

VUE PRODUIT



VUE PRODUIT — DÉTAIL LECTEURS



Dimensions confirmées à partir du plan coté du fabricant (vues de face et de profil).

— PERSONNALISATION

Finitions disponibles



Noir & bleu



Blanc & bleu

Choix non exhaustifs — teinte RAL sur demande.



Venez nous rendre visite

NOUS CONTACTER



ADRESSE

16 rue du Clos Hubert · 28320 Gallardon, France



TÉLÉPHONE

+33 (0)1 89 16 71 34



SITE WEB

fbmecasystem.com



E-MAIL

commercial@fbmecasystem.com